



AXAS Satellite HD Twin Receiver

DATENBLATT	
Hauptmerkmale	DVB-S2
<p>Volle Unterstützung für DVB-S / DVB-S2, MPEG-2 / HD, MPEG-4 / H.264 / H.265, HEVC</p> <p>Full HD 1080P, HDMI 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</p> <p>DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 (USALS) unterstützt</p> <p>Seitenverhältnis 16: 9 und 4: 3</p> <p>CVBS / RGB / HDMI / Ausgang</p> <p>Universal LNB, NIT-Suchunterstützung</p> <p>Unterstützt mehr als 5000 Sender</p> <p>EPG (Electronic Programguide) 7 Tage</p> <p>Videoauflösung: 576i, 576p, 720p und 1080i, 1080p</p> <p>Auto- / Manuale Sendersuche</p> <p>Menü mehrsprachig</p> <p>2x USB 2.0-Port USB 2.0 für Software-Upgrade</p> <p>Multimedia-Wiedergabe Multimedia-Format: Bild: JPEG, BMP, PNG, Audio: MP3 / M4A / AAC / WMA / ASF, Video: MKV, AVI, DIVX, XVID , MOV, VOB, FLV, 3GP, MPEG, MPG, MP4, TS, TRP</p> <p>Eingebautes W-Lan</p> <p>Kodi, IPTV, YouTube, Internet VOD optional unterstützt</p> <p>UNICABLE optional unterstützt</p>	<p>Tuner (Empfangsteil)</p> <p>DVB-S2</p> <p>Eingangsfrequenzbereich: 950 MHz-2150 MHz</p> <p>HF-Eingangssignal LEVEL: -80 / -20 dBm</p> <p>Antennenausgang: 13 / 18V DC 400mA MAX, Überlastschutz</p> <p>MPEG-Profilstufe: MPEG-2 MP HL, MPEG4 / H.264 BP MP & HP L4.1, AVS-Profil L6.1 / 4.0 / 2.0</p> <p>Demodulation: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK</p> <p>DiSEqC-Protokolle: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS-kompatibel</p>
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
1. Systemeigenschaften	2. MPEG Transport Stream & A/V Decoding
<p>OS:Linux</p> <p>Main Processor: Hisilicon 3716MV410</p> <p>DDR3 Memory: 512MB</p> <p>Flash Memory: 256MB</p>	<p>Transport Stream: MPEG-2, H.264</p> <p>Eingangs Rate: Max.120Mbit/s</p> <p>Seitenverhältnis: 4:3, 16:9, Letter Box</p> <p>Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264</p> <p>Video Auflösung: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p</p> <p>Audio Decoding: MPEG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital</p> <p>Audio Modus: Links / Rechts / Stereo/ Mono</p> <p>Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz</p>
3.Anschlüsse	4. Umgebungsbedingungen
<p>2 x LNB S2</p> <p>1 x HDMI</p> <p>2 x USB 2.0</p> <p>1 x TF Kartenleser</p> <p>1 x AV</p> <p>1 x RJ45</p> <p>1 x DC 12V / 2A</p>	<p>Betriebstemperatur: 0 ° C ~ + 45 ° C</p> <p>Lagertemperatur: -10 ° C ~ + 70 ° C</p> <p>Lagerungsfeuchtigkeit: 5% ~ 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</p> <p>Eingangsspannung 100-240 V ~, 50/60 Hz (Netzadapter)</p> <p>Leistungsaufnahme: 24W (Standby: <0,5W)</p>
5.Zubehör	6. Abmessungen
<p>1xFernbedienung, 1xHDMI-Kabel (1 Meter)</p> <p>1xSchnellanleitung, 1xStromadapter 12Vx2A</p> <p>2xBatterie, 1xWifi Antenne (intern)</p>	<p>Gerätegröße (BxHxT): 160 * 30 * 90mm</p> <p>Kartongröße: 590 * 270 * 245 mm</p> <p>Karton Bruttogewicht: 1025 Gramm</p>